



AC 24-8 »

Контроллер переменного тока с возможным перепрограммированием для домашних или муниципальных хозяйств.
Контроль до 24 клапанов.



- 
Residential Gardening
- 
Turf & Landscape
- 
Agriculture
- 
Waterworks

АС 24-8 » Контроллер



Контроллер переменного тока с возможным перепрограммированием для домашних или муниципальных хозяйств.
Контроль до 24 клапанов.

3 ПРОГРАММЫ (А В С) В НЕДЕЛЮ ИЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ИНТЕРВАЛАМ ВРЕМЕНИ

Каждая программа может управлять от 1го до 24х клапанов.

Независимая программа для одиночного клапана

До 24 программ - Независимая программа для каждого клапана -
Варианты.

- 8, 12, 16, 20 и 24 станций
- Программа полива на неделю - по дням недели
- Время начала: четыре (4) старта для каждой ежедневной программы
- Временной режим полива: от одной (1) минуты до девяти (9) часов
- Циклические программы полива: от 1го дня до 30 дней в цикле
- Автоматический, полуавтоматический и ручной полив
- Встроенная система проверки всех клапанов по требованию пользователя
- Программа "без полива" в случае осадков до 240 дней
- Ведущий клапан/Насос
- Программа управления клапанами удобрений
- Программа контроля за молниями
- Большой и четкий ЖК-дисплей
- Встроенный трансформатор 230 VAC/115 VAC
- Функция одношагового удаления всех предыдущих программ
- Один корпус для 8-24 станций

- Простой в управлении и программировании интерфейс, 16 позиций переключателя
- "Модуль 4х клапанов" позволяет расширять производительность контроллера до 24 станций
- Расширенные возможности для пользователя
- Система самодиагностики короткого замыкания определяет и исправляет электрические неполадки клапана
- Двухступенчатая первичная и вторичная защита от перенапряжения (модель 24 станции)
- Щелочная батарея 9 Вольт обеспечивает достаточную мощность для программирования контроллера
- Контроллер имеет постоянную память и хранит программы в течение 8 лет. Батарея также поддерживает режим времени во время отключений электроэнергии (до 90 дней)
- Водный бюджет для каждой программы (100 > 10%)
- Датчик дождя
- НАКЛАДКА ПРОГРАММ: если несколько циклов полива накладываются друг на друга в рамках одной программы, контроллер автоматически сдвинет время начала, пока не завершится предыдущий цикл полива.
- Вход, 220 Вольт переменного тока 50 Гц (110 вольт переменного тока 60 Гц по заказу)
- Максимальный выход на станцию: 24 Вольт переменного тока 0,2 Амп.
- Максимальный общий выход контроллера (включая ведущий клапан): 24 Вольт переменного тока 0,83 Амп.

